

TRACTOR T5.S

Modelos T5.90S, T5.100S y T5.110S



DURABILIDAD

Eje delantero Clase II HD sistema de una sola pieza tracción automática y bloqueo diferencial.
Más ingresos al final del día.



SINÓNIMO DE FUERZA

Alto caudal de su bomba principal y Lift-O-Matic™ de serie, mucha más uniformidad durante las operaciones.



MAYOR EFICIENCIA Y MENOR CONSUMO

Motor S8000 turbo-Intercooler Motor de 4 cilindros y alto par, mucho más rendimiento en el campo.



CONFORT TOTAL

La comodidad y la seguridad del operador están garantizadas por la cabina espaciosa, que tiene una gran área de vidrio, excelente ergonomía de los controles y palancas, además del asiento con suspensión neumática.



ROBUSTO EN TODAS LAS PRUEBAS

La transmisión 16x16 Electro Command™ proporciona cambios de marcha sin necesidad de embrague inversor electrohidráulico.



EN TODO MOMENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS T5.S

| MODELO | T5.90S | T5.100S | T5.110S |
|--|---------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Motor FPT S8000 | | | |
| Potencia (ECE R120) @ 2.300 rpm | cv (hp) | 89 (88) | 99 (98) |
| Torque máximo @ 1.400 rpm | Nm | 358 | 390 |
| Número de cilindros / cilindrada | n / cm ³ | 4 / 3,9 cm ³ | 4 / 3,9 cm ³ |
| Reserva de torque | % | 32% | 31% |
| Tanque de combustible | L | 145L | 145L |
| Nivel de emisión | | Tier III | Tier III |
| Aspiración/ Bomba inyectora | | Turbo Intercooler/Bosch | Turbo Intercooler/Bosch |
| Transmisión | | | |
| Tipo / Posición de las palancas | | | Automática / Lateral |
| Electro Command™ | | | 16 x 16 |
| Inversor electro-hidráulico | | | Estándar |
| Ajuste de la sensibilidad del Inversor | | | Estándar |
| Velocidad mínima/máxima | Km/h | | 3 / 40 |
| Bloqueo del diferencial - Trasero | | | |
| Accionamiento | | | Electro-hidráulico |
| Accionamiento | | | Eje trasero |
| Tracción delantera | | | |
| Accionamiento | | | Electro-hidráulico |
| Categoría | | | II HD |
| Ángulo de giro | ° | | 45 |
| Oscilación lateral del eje | ° | | 9 |
| Radio de giro mínimo - 4WD | mm | | 5,3 m |
| Sistema hidráulico | | | |
| Capacidad de flujo de la bomba | L/min | | 60 |
| Presión máxima | bar | | 190 |
| Implementos | | | Categoría II |
| Lift-O-Matic | | | Estándar |
| Válvulas de control remoto centro abierto | n° | | 3 |
| Capacidad de levante en el ojal | kg | | 5.200 |
| Capacidad de levante a 610mm del ojal | kg | | 4.600 |
| Dirección | | | |
| Tipo / Sistema | | | Hidroestática / Independiente |
| Bomba hidráulica engranajes | L/min | | 29 |
| Sistema eléctrico | | | |
| Alternador | A.h | | 120 |
| Batería - 12V | A.h | | 120 |
| Motor de partida | Kw | | 3,5 |
| Toma de fuerza | | | |
| Actuación | | | Independiente |
| Accionamiento | | | Electro-hidráulico |
| Velocidad de TDF - (1938 / 1926 rpm) del motor | | | 540/540E/1000 rpm |
| Eje | | | 1 3/8" 6 estrías |
| Frenos | | | |
| Tipo | | | Disco en baño de aceite |
| Accionamiento independiente | | | Hidráulico |
| Freno de estacionamiento Park Lock | | | Manual e independiente |
| Disco de freno sinterizado | n° | | 6 |
| Confort del Operador | | | |
| Cabina | | | Estándar |
| Banco con suspensión neumática | | | Estándar |
| Aire acondicionado en Cabina | | | Estándar |
| Peso | | | |
| Peso delantero | kg | | 8 x 40 |
| Peso trasero | kg | | 6 x 50 |
| Peso máximo admisible | kg | | 4.220 |
| Dimensiones | | | |
| Largo Total | mm | | 4.496 |
| Ancho Total | mm | | 2.102 |
| Distancia entre ejes | mm | | 2.519 |
| Altura total | mm | | 2.693 |
| Disponibilidad de neumáticos | | | |
| Delantero - Trasero | | | 14,9-24 / 18,4-34 |

Con New Holland usted tiene las mejores opciones de máquinas agrícolas. Y de pago también. Consulte nuestros planes de financiación directo de fábrica.

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido.

EN SU CONCESIONARIO:



New Holland Argentina
Amaro Ávalos 2829 - Edificio 01 - Piso 4º
Vicente López - Buenos Aires - Argentina

