

# NEW HOLLAND T6000

modelo T6080 / T6090



CADA VEZ HAY MÁS



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| MODELO  | T6080                 | T6090                 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>MOTOR</b>  | FPT NEF 6             | FPT NEF 6             |
| Nº de cilindros / válvulas / Nivel de emisiones   | 6/T / 4V / Tier III   | 6/T / 4V / Tier III   |
| Sistema de inyección de combustible Common Rail de alta presión   | Estándar              | Estándar              |
| Cilindrada  | 6.728 cm <sup>3</sup> | 6.728 cm <sup>3</sup> |
| Potencia Nominal - ISO TR14396-ECE R120   | 155 cv                | 165 cv                |
| Régimen nominal   | 2200 rpm              | 2200 rpm              |
| Capacidad de depósito de combustible  | 285 l                 | 285 l                 |
| Intervalo de mantenimiento  | 600 horas             | 600 horas             |
| <b>TRANSMISIÓN</b>  |                       |                       |
| Sistema IntelliShift™   | Estándar              | Estándar              |
| <b>POWER COMMAND FULL POWER SHIFT (40KM/H)</b>  |                       |                       |
| Número de marchas (Adel. x Atrás)   | 18 x 6                | 18 x 6                |
| Velocidad mínima / velocidad mínima con superreductor   | 1.8 / 0.29            | 1.8 / 0.29            |
| Funciones automáticas de la transmisión   | Estándar              | Estándar              |
| <b>EJES</b>   |                       |                       |
| Eje delantero DT  | Estándar              | Estándar              |
| Ángulo de giro con eje estándar   | 55°                   | 55°                   |
| Funciones Terralock™  | Estándar              | Estándar              |
| Guardabarros dinámico delantero   | Estándar              | Estándar              |
| <b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>   |                       |                       |
| CCLS sistema de centro cerrado con línea sensora de carga   | Estándar              | Estándar              |
| Caudal total / Presión de la bomba (l/min/bares)  | 113 / 210             | 113 / 210             |
| Elevador electrónico (EDC)  | Estándar              | Estándar              |
| <b>Distribuidores auxiliares</b>  |                       |                       |
| Tipo  | Deluxe                | Deluxe                |
| Número máximo de distribuidores traseros  | 4                     | 4                     |
| <b>ELEVADOR</b>   |                       |                       |
| Capacidad máx. de levantamiento constante durante la fase de elevación (a 610 mm detrás de las rótulas), brazos 100 mm(Kg.) | 6.616                 | 6.616                 |
| <b>TOMA DE FUERZA</b>   |                       |                       |
| Sistema automático de conexión progresiva   | Estándar              | Estándar              |
| Régimen del motor a: 540 / 540E / 1000 rpm  | 1.969 / 1546 / 2.120  | 1.969 / 1.546 / 2.120 |
| Gestión de la toma de fuerza automática   | Estándar              | Estándar              |
| <b>APOYABRAZOS</b>  |                       |                       |
| Tipo  | Estándar              | Estándar              |
| <b>FRENOS</b>   |                       |                       |
| Freno de parking  | Estándar              | Estándar              |
| <b>CABINA</b>   |                       |                       |
| Cabina Horizon™ con visibilidad a 360°  | Estándar              | Estándar              |
| Puerta derecha practicable  | Estándar              | Estándar              |
| Asiento de lujo con suspensión neumática  | Estándar              | Estándar              |
| Asiento de acompañante homologado   | Estándar              | Estándar              |
| Palanca CommandGrip™  | Estándar              | Estándar              |
| Climatización   | Estándar              | Estándar              |
| Sistema de climatización automático   | Estándar              | Estándar              |
| Filtros de aire de recirculación  | Estándar              | Estándar              |
| Espejos telescópicos irrompibles  | Estándar              | Estándar              |
| Secuencia de giro en cabecera (HTS)   | Estándar              | Estándar              |
| Mandos exteriores de la TDF y el elevador montados en el guardabarros   | Estándar              | Estándar              |
| Nivel ideal de ruidos en la cabina 77/311 CEE   | 70 dB(A)              | 70 dB(A)              |
| Monitor Intelview IV  | Estándar              | Estándar              |
| Predispuesto para Autoguidance  | Estándar              | Estándar              |
| <b>PESOS DE LASTRE</b>  |                       |                       |
| Peso máximo permitido con eje delantero Clase 4   | 10.500 kg             | 10.500 kg             |



CADA VEZ HAY MÁS

[www.newholland.com.ar](http://www.newholland.com.ar)

New Holland Argentina  
Amaro Ávalos 2829 - Edificio 01 - Piso 4°  
Vicente López - Buenos Aires - Argentina

/NewHollandArg @NewHollandArg

Con New Holland usted tiene las mejores opciones de máquinas agrícolas. Y de pago también. Consulte nuestros planes de financiación directo de fábrica.

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido.

ARN00148 - 08/17 - Impreso en Argentina

EN SU CONCESIONARIO: