

T7 RC



FLUJO HIDRÁULICO (150 L/min) CONTROLADO POR UNA BOMBA DE PISTONES

Válvulas remotas con ajuste de flujo y mayor capacidad de levante hidráulico.



CABINA CON EL MAYOR CONFORT DEL SEGMENTO

Con suspensión *Comfort Ride™* y luces de trabajo LED, otorga comodidad y visibilidad durante las operaciones nocturnas.



TRANSMISIÓN FULL Y SEMI-POWERSHIFT 18X6. FUNCIÓN AUTO SHIFT™

Selecciona automáticamente la marcha ideal, de acuerdo con la carga de trabajo. Más uniformidad durante las operaciones, ideal para cualquier operación.



MOTOR FPT CON EPM (MANEJO ELECTRÓNICO DE EXTRAPOTENCIA)

Mayor eficiencia y menor consumo.



MANTENIMIENTO REDUCIDO

Durabilidad y robustez a disposición, con nuestro eje clase 4 HD de pieza única, reforzado y con crucetas blindadas.



BARRA DE TIRO REFORZADA

Ideal para implementos de cualquier tipo de operación.



PRODUCTO ARGENTINO

A Brand of CNH Industrial



EN TODO MOMENTO

MODELO	T7.190	T7.195	T7.205
MOTOR			
Marca	FPT NEF 6*	FPT NEF 6*	FPT NEF 6*
Nivel de emisiones	Tier III	Tier III	Tier III
Cilindrada	6,7 L	6,7 L	6,7 L
Sistema de inyección	Electrónica - Common Rail	Electrónica - Common Rail	Electrónica - Common Rail
Potencia nominal	157 cv (114 kW) @ 2.200 rpm	168 cv (122 kW) @ 2.200 rpm	182 cv (134 kW) @ 2.200 rpm
Potencia máxima @ EPM™ (con booster)	193 cv (142 kW)	201 cv (148 kW)	209 cv (154 kW)
Torque máximo	690 Nm @ 1.400 rpm (s/ BOOSTER)	710 Nm @ 1.400 rpm (s/ BOOSTER)	760 Nm @ 1.400 rpm (s/ BOOSTER)
Reserva de torque	37%	35%	30%
Tanque de combustible	395 L	395 L	395 L
TRANSMISION			
Tipo	SEMI POWERSHIFT RANGE COMMAND™		
Número de marchas (Adel. x Atrás)	18 x 6		
EJE DELANTERO			
Sistema de bloqueo	Electro-hidráulico Terralock™		
TOMA DE FUERZA			
Accionamiento	Electro-Hidráulico		
Velocidad	540 rpm / 1.000 rpm		
SISTEMA HIDRÁULICO			
Bomba hidráulica	Centro cerrado (bomba de pistón)		
Caudal en el control remoto	150 L/min.		
Capacidad de elevación a 610 mm del ojal	6.616 kg		
Cantidad de válvulas remotas	4		
Tipo de válvulas remotas	Centro cerrado (load sensing)		
ESTACIÓN DEL OPERADOR			
Cabina estándar de lujo	Estándar		
Consola ergonómica	Estándar		
Computadora abordo IntelliView IV™	Estándar		
PLM Auto-Guidence™	Estándar		
Asiento neumático	Estándar		
Aire acondicionado	Estándar		
PESO			
Peso mínimo de transporte**	6.725 kg		
Peso máximo admisible	10.500 kg		

* Desarrollado por FPT Industrial.

** Pesos estimados sin lastre y sin combustible. Estos valores pueden variar con las configuraciones de las ruedas.

Con New Holland usted tiene las mejores opciones de máquinas agrícolas. Y de pago también. Consulte nuestros planes de financiación directo de fábrica.

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido. Enero de 2022.

EN SU CONCESIONARIO:



New Holland Argentina
Amaro Ávalos 2829 - Edificio 01 - Piso 4º
Vicente López - Buenos Aires - Argentina

