

# CR SERIE EVO

Modelos CR 5.85 / CR 6.80 / CR 7.90



## DOBLE ROTOR

Alta capacidad de trilla y separación. Sistema pionero de doble rotor desarrollado para su cosecha.



## CABINA

Confort para el operador. La cabina más espaciosa del mercado.



## INTELLCRUISE

Controla la velocidad de avance trabajando siempre en su máxima capacidad.



## MESA AUTONIVELANTE

Compensa terrenos inclinados hasta 15%.

Mayor eficiencia y menos pérdidas en su cosecha.



PRODUCTO ARGENTINO



EN TODO MOMENTO



[www.newholland.com.ar](http://www.newholland.com.ar)

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CR SERIE EVO

| MODELO   | CR 5.85                | CR 6.80                | CR 7.90                |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>MOTOR</b>   |                        |                        |                        |
| Modelo   | FPT NEF 6 - 6,7L       | FPT Cursor 9 - 8,7L    | FPT Cursor 10 - 10,3L  |
| Potencia Nominal   | 272 cv a 2.100 rpm     | 330 cv a 2.100 rpm     | 425 cv a 2.100 rpm     |
| Potencia Máxima  | 319 cv a 2.000 rpm     | 360 cv a 2.000 rpm     | 487 cv a 2.000 rpm     |
| Tanque de combustible                                    | 600L                   | 600L                   | 1150 L (750+400)       |
| <b>ACARREADOR</b>  |                        |                        |                        |
| Trampa para piedras - ASP                                | Opcional               | Opcional               | Standard               |
| Transmisión del alimentador                              | fija                   | fija                   | Variable               |
| <b>EXCLUSIVO SISTEMA DE DOBLE ROTOR</b>                  |                        |                        |                        |
| Rotores longitudinales                                   | 2                      | 2                      | 2                      |
| Diámetro   | 17"                    | 17"                    | 22"                    |
| Largo  | 2.638 mm               | 2.638 mm               | 2.638 mm               |
| Área total de trilla y separación                        | 2,3 m <sup>2</sup>     | 2,3 m <sup>2</sup>     | 2,9 m <sup>2</sup>     |
| <b>LIMPIEZA</b>  |                        |                        |                        |
| Sistema de limpieza                                      | Mesa fija              | Mesa fija              | Mesa Autonivelante     |
| Área de planché  | 2,28 m <sup>2</sup>    | 2,28 m <sup>2</sup>    | 2,73 m <sup>2</sup>    |
| Área de limpieza   | 5,4 m <sup>2</sup>     | 5,4 m <sup>2</sup>     | 6,5 m <sup>2</sup>     |
| Abertura remota de zarandas                              | Opcional               | Standard               | Standard               |
| <b>SISTEMA DE MANEJO DE RESIDUOS</b>                     |                        |                        |                        |
| Picador  | Integrado              | Integrado              | -                      |
| Desparramador de paja                                    | Discos hidráulicos     | Discos hidráulicos     | Defletor con aletas    |
| Opti-Spread™   | -                      | -                      | -                      |
| <b>SISTEMA DE RETRILLA</b>                               |                        |                        |                        |
| Sistema Roto-Thresher                                    | Independente           | Independente           | Independente           |
| Versión  | Simple                 | Simple                 | Doble                  |
| <b>TANQUE GRANELERO</b>                                  |                        |                        |                        |
| Capacidad  | 7.050 L                | 9.000 L                | 12.330 L               |
| <b>SISTEMA DE DESCARGA</b>                               |                        |                        |                        |
| Velocidad de descarga                                    | 100 lts/s              | 126 lts/s              | 126 lts/s              |
| <b>TRANSMISIÓN</b>                                       |                        |                        |                        |
| Tipo   | 4 Marchas Hidrostática | 4 Marchas Hidrostática | 4 Marchas Hidrostática |
| <b>EJE TRASERO</b>                                       |                        |                        |                        |
| Versión  | Ajustable              | Ajustable              | Ajustable              |
| Tracción Auxiliar 4WD Hidrostática de 2 Velocidades      | -                      | Opcional               | Opcional               |
| <b>RODADO</b>  |                        |                        |                        |
| Rodado Delantero Dual                                    | -                      | 520/85 R42             | 520/85 R42             |
| Rodado Delantero Simple                                  | 900/60 R32             | 900/60 R32             | 900/60 R32             |
| Rodado Trasero   | 600/65 R28             | 600/65 R28             | 600/65 R28             |
| <b>AGRICULTURA DE PRECISIÓN</b>                          |                        |                        |                        |
| Monitor de cosecha (Sensor de flujo y humedad)           | Estándar               | Estándar               | Standard               |
| Predisposición para piloto automático                    | Estándar               | Estándar               | Standard               |
| IntelliSteer™ - Sistema de piloto/guionado automático    | Opcional               | Opcional               | Standard               |
| IntelliCruise™ - Sistema de velocidad automático         | Opcional               | Estándar               | Standard               |
| <b>CABINA</b>  |                        |                        |                        |
| Área de vidrio de la cabina Harvest Suite™               | 5,8 m <sup>2</sup>     | 5,8 m <sup>2</sup>     | 5,8 m <sup>2</sup>     |
| Aire Acondicionado Digital                               | Estándar               | Estándar               | Standard               |
| Suspensión neumática                                     | Estándar               | Estándar               | Standard               |
| Sistema de iluminación adicional com faros de Xenon      | Opcional               | Opcional               | Standard               |
| Frigobar Integrado                                       | Opcional               | Opcional               | Standard               |
| <b>DIMENSIONES</b>                                       |                        |                        |                        |
| Peso*  | 14.761 kg              | 16.736 kg              | 18.690 kg              |
| Altura   | 3.97m                  | 4.01m                  | 4.01m                  |
| Largo de máquina   | 7.78m                  | 7.78m                  | 8.42m                  |
| Largo con tubo de descarga (sin extensión)               | 9.10m                  | 9.10m                  | 9.08m                  |
| Largo con tubo de descarga (con extensión)               | 10.0m (3ft)            | 10.0m (3ft)            | 10.42m (4.4 ft)        |
| Rodado doble:  | 4.36 m                 | 4.36 m                 | 4.36 m                 |
| Rodado simples:  | 3.80m                  | 3.80m                  | -                      |
| Ancho de transporte (sin considerar el rodado instalado) | 3.20m                  | 3.20m                  | 3.30m                  |

Con New Holland usted tiene las mejores opciones de máquinas agrícolas. Y de pago también. Consulte nuestros planes de financiación directo de fábrica.

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido.

EN SU CONCESIONARIO:

New Holland Argentina  
Amaro Ávalos 2829 - Edificio 01 - Piso 4º  
Vicente López - Buenos Aires - Argentina

 /NewHollandArg

[www.newholland.com.ar](http://www.newholland.com.ar)



EN TODO MOMENTO